



SKU: JUML-2936-B Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$216.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >div style="margin-bottom: 30px; >p style="font-size: 18px; line-height: 1.6; margin: 0; color: inherit; >E! Mácaute;n dulo LED JUML-2936 es una soluciáute;n de iluminaciáute;n versáute;n y eficiente diseáute;n;ada para aplicaciones interiores y vitrinas. Con una potencia de 50W y un flujo luminoso de 4500 láute;n;menes, >este mácaute;n dulo ofrece alta eficiencia energáute;n;etica y excelente rendimiento lumáute;n;nico. Fabricado en policarbonato con protecciáute;n; IP65, es resistente a la intemperie y cuenta con sistema de montaje adhesivo para >fáute;n;cil instalaciáute;n; en cualquier superficie plana. </p></div><div style="margin-bottom: 30px; >h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.9; >Caracteráute;n;sticas >Principales</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; ><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; ><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc; ><li style="margin-bottom: 10px; >Protecciáute;n; IP65 para resistencia completa a la intemperie (lluvia, fráute;n;cida; o calor)<li style="margin-bottom: 5px; >Sistema de montaje adhesivo incluido para instalaciáute;n; rácaute;n;pida en superficies planas</div><div style="margin-bottom: 5px; >Capacidad de conexiáute;n; en serie de hasta 20 mácaute;n;dulos consecutivos<li style="margin-bottom: 5px; >Bajo consumo energáute;n;etico con alta eficiencia lumáute;n;nica<li style="margin-bottom: 5px; >Libre de mercurio (Hg 0,0 mg), cumpliendo con estáute;n;dares ambientales<li style="margin-bottom: 5px; >Certificaciáute;n; NOM-003-SCFI-2014 para seguridad eláute;n;ctrica<li style="margin-bottom: 5px; >Vida áute;n;til extendida de 50,000 horas de operaciáute;n; continua</div><div style="margin-bottom: 30px; >h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; opacity: 0.9; >Detalles áute;n;cnicos</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; ><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; ><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Especificaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit; ><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; ><li style="margin-bottom: 5px; >Modelo: JUML-2936<li style="margin-bottom: 5px; >Potencia 50W<li style="margin-bottom: 5px; >Voltaje: 110V AC<li style="margin-bottom: 5px; >Corriente Eláute;n;ctrica: 350 mA<li style="margin-bottom: 5px; >Flujo Luminoso: 4,500 láute;n;menes<li style="margin-bottom: 5px; >Temperatura de Color: Blanco<li style="margin-bottom: 5px; >Vida áute;n;til: 50,000 horas<li style="margin-bottom: 5px; >Material: Policarbonato<li style="margin-bottom: 5px; >Protecciáute;n; IP: IP65<li style="margin-bottom: 5px; >Dimmable: No</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; ><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; >Dimensiones y Conexiones</div><div style="padding: 15px; color: inherit; ><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; ><li style="margin-bottom: 5px; >Dimensiones: 320 mm x 72 mm x 16 mm<li style="margin-bottom: 5px; >Conectores: Hembra y Macho para conexiáute;n; en serie<li style="margin-bottom: 5px; >Mácaute;n;ximo en serie: 20 mácaute;n;dulos<li style="margin-bottom: 5px; >Distancia de corte: Exactamente por la mitad del mácaute;n;dulo<li style="margin-bottom: 5px; >Requerimientos Superficie plana para montaje adhesivo<li style="margin-bottom: 5px; >Compatibilidad: 110V sin cortes de energáute;n;a</div></div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; ><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; ><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; >Aplicaciones y Casos de Uso</div><div style="padding: 15px; color: inherit; ><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; ><li style="margin-bottom: 5px; >Iluminaciáute;n; Comercial<li style="margin-bottom: 5px; >Ideal para cajas de luz, vitrinas comerciales y exhibidores de productos<li style="margin-bottom: 5px; >Espacios Interiores<li style="margin-bottom: 5px; >Perfecto para iluminaciáute;n; general de espacios interiores residenciales y comerciales<li style="margin-bottom: 5px; >Aplicaciones Especiales<li style="margin-bottom: 5px; >Adecuado para áute;n;reas que requieren iluminaciáute;n; resistente y libre de mercurio</div></div></div></div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0; ></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para operación continua en exteriores expuestos a lluvia y polvo
Característica 2	Vida útil de 50,000 horas reduce frecuencia de mantenimiento y reemplazo
Característica 3	Conexión en serie de hasta 20 módulos simplifica cableado de grandes áreas
Característica 4	Alimentación directa 110V elimina necesidad de transformadores externos
Característica 5	Montaje adhesivo en superficies planas agiliza instalación sin herramientas
Característica 6	Eficiencia de 90 lúmenes por watt optimiza consumo energético operativo