



SKU: JUML-2936-C Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características: El Móculo LED JUM-L2936 es una solución de iluminación versátil y eficiente diseña para aplicaciones interiores y vitrinas. Con una potencia de 50W y un flujo luminoso de 4500 lúmens, este producto ofrece alta eficiencia energética y excelente rendimiento luménico. Fabricado en policarbonato con protección IP65, es resistente a la intemperie y cuenta con sistema de montaje adhesivo para fácil instalación en cualquier superficie plana.

Principales Ventajas:

- >Protección: IP65 para resistencia completa a la intemperie (lluvia, frígida, o calor).
- >Sistema de montaje adhesivo incluido para instalaciones rápidas en superficies planas.
- >Capacidad de conexión: en serie de hasta 20 móculos, dulos consecutivos.
- >Bajo consumo energético con alta eficiencia luménica.
- >Libre de mercurio (Hg 0,00 mg), cumpliendo con estándares ambientales.
- >Certificación NOM-003-SCFI-2014 para seguridad eléctrica.
- >Vida " larga: til extendida de 50,000 horas de operación continua.
- >Imagen muestra la cadena completa con los 20 móculos, dulos con adhesivo para montaje flexible.

Especificaciones:

- <Modelo>: JUM-L2936
- <Potencia>: 50W
- <Voltaje>: 110V AC
- <Corriente Eléctrica>: 350 mA
- <Temperatura de Operación>: -40°C a +50°C
- <Material>: Policarbonato
- <Protección>: IP65
- <Dimeable>: No
- <Superficie plana para montaje adhesivo>
- <Compatibilidad>: 110V sin cortes de energéa
- <Aplicaciones y Casos de Uso>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para uso exterior e interior sin deterioro por lluvia o polvo
Característica 2	Vida útil de 50,000 horas que reduce frecuencia de mantenimiento y reemplazo
Característica 3	Montaje adhesivo incluido para instalación rápida sobre superficies planas
Característica 4	Conexión en serie de hasta 20 módulos que simplifica cableado en grandes áreas
Característica 5	Alimentación directa 110V que elimina necesidad de transformadores externos
Característica 6	Eficiencia de 90 lm/W que optimiza consumo energético en iluminación comercial