



Cadena Para Motores Corredizos Doorking #40 / Longitud de 6 Metros

SKU: 2600-442 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$2,943.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 6 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Cadena #40 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Doorking 9100-380 <li style='margin-bottom: 5px;'>Doorking 9000-385 <li style='margin-bottom: 5px;'>Doorking 9000-380 <li style='margin-bottom: 5px;'>Doorking 9024-380 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0; padding: 0;'>Antes de adquirir verifique la compatibilidad en el manual de instalación de su motor corredizo.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance extendido de 6 metros para grandes aperturas
Característica 2	Construcción robusta para operación intensiva continua
Característica 3	Transmisión eficiente que minimiza desgaste del motor
Característica 4	Instalación simplificada en sistemas corredizos existentes
Característica 5	Verificación de compatibilidad mediante manual del motor
Característica 6	Acabado de alta resistencia para larga vida útil