



Caja 2" x 4" para Montaje de Estaciones de Jalón Análogas y Convencionales

SKU: PSBB Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Accesorios

\$424.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; margin-top: 0; color: inherit;'>Caja rectangular 2' x 4' compatible con Estaciones de jalón: 5140MPS1 y 5140MPS2.</p> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con estaciones de jalón 5140MPS1 y 5140MPS2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño rectangular de 2' x 4' optimizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente para uso profesional <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación fácil y rápida <li style='margin-bottom: 5px;'>Versatilidad para múltiples aplicaciones industriales </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 4-3/4' H x 3-1/4' W x 1-1/8' D (PS-SATK/PS-DATK) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Pintura roja brillante con letras blancas en relieve <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión: Terminales para conexión a bucles de detección convencionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Rating del interruptor: 1 amp, 125 VAC o 30 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos: Oro chapado resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Reseteo: Utiliza las mismas llaves que los gabinetes de control </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL Listed <li style='margin-bottom: 5px;'>CSFM Approved <li style='margin-bottom: 5px;'>MEA (BSA) Approved <li style='margin-bottom: 5px;'>Conforme a ADA (Americans with Disabilities Act) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo a prueba de intemperie disponible </div> <!-- Sección de operación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Operación</h3> <p style='font-size: 15px; margin-top: 0; color: inherit;'>Las estaciones de jalón PS-DATK y PS-SATK están construidas con metal fundido en molde de alta calidad. Los modelos de acción simple se operan simplemente jalando la manija de la parte frontal de la estación hacia abajo hasta el tope, en ese momento la manija se bloquea en posición y es fácilmente visible desde hasta 50 pies de distancia. La manija se reestablece abriendo la estación con una llave, colocando la manija en posición vertical normal y re-bloqueando la estación.</p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 0; color: inherit;'>En los modelos de doble acción, presionar la barra de empuje hace que gire hacia adentro, permitiendo que la manija de jalón se agarre con una sola mano. Los modelos de doble acción se reestablecen de la misma manera que los modelos de acción simple.</p> </div> <!-- Sección de montaje y accesorios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje y Accesorios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja para montaje superficial <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo a prueba de intemperie disponible con empaque y caja posterior de metal fundido <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja posterior con rosca en un extremo para conduit de 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye varilla de ruptura de acrílico ranurado <li style='margin-bottom: 5px;'>Todas las unidades incluyen llave de reinicio </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con estaciones de jalón 5140MPS1 y 5140MPS2
Característica 2	Construcción en metal fundido de alta resistencia para entornos exigentes
Característica 3	Terminales de conexión para bucles de detección convencionales
Característica 4	Contactos con chapado de oro resistentes a la corrosión
Característica 5	Reseteo mecánico mediante llave para operación controlada
Característica 6	Certificaciones UL, CSFM y ADA para cumplimiento normativo