



Caja (Chalupa) 4x2"/ Profundidad 1-7/8" / 7 Entradas de 1/2" y 1 de 3/4".

SKU: HUB-666 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$76.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Caja galvanizada tipo chalupa para instalaciones eléctricas.</p> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Aplicaciones:</p> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Las cajas RACO®, también llamadas cajas utilitarias son utilizadas para implementar tomacorrientes, interruptores o pequeñas cajas de conexiones.</p> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Son muy prácticas ya que ofrecen completa exposición para fácil trabajo de cableado al instalarse sobre la pared.</p> <p style='font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;'>La norma NEC recomienda en todo momento utilizar estas cajas con tubería conduit EMT (pared delgada) para asegurar una correcta instalación.</p> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Caja <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Troquelada <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 1 7/8 in. <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 13.0 in. cu. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 4 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 2.125 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 1.875 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.473 lb (0.21 kg) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL Listed </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Entradas para tubería</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>8, laterales 6 x 1/2 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Superior 1 x 1/2 in y 1 x 3/4 in </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mayor espacio interno con profundidad de 1-7/8 in para cableado ordenado
Característica 2	8 entradas para tubería conduit EMT de pared delgada
Característica 3	Superficie expuesta para trabajo de cableado directo sobre pared
Característica 4	Acero galvanizado troquelado para durabilidad en instalaciones eléctricas
Característica 5	Certificación UL Listed para cumplimiento de normas de seguridad eléctrica
Característica 6	Capacidad de 13.0 in³ para instalaciones compactas de tomacorrientes e interruptores