



Caja (Chalupa) 4x2" / Profundidad 1-7/8" / 7 Entradas de 3/4" / Troquelada.

SKU: HUB-663 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$53.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Caja galvanizada tipo chalupa para instalaciones eléctricas.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Las cajas RACO®, también llamadas cajas utilitarias son utilizadas para implementar tomacorrientes, interruptores o pequeñas cajas de conexiones. <li style='margin-bottom: 5px;'>Son muy prácticas ya que ofrecen completa exposición para fácil trabajo de cableado al instalarse sobre la pared. <li style='margin-bottom: 5px;'>La norma NEC recomienda en todo momento utilizar estas cajas con tubería conduit EMT (pared delgada) para asegurar una correcta instalación. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Caja <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al Fuego: Aceptable para uso en paredes resistentes al fuego de 2 horas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Troquelada <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas: 3/4 in 4 laterales, 2 finales, 1 de fondo <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 1.875 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 13 in³ <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 4 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 2.125 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.473 lb (0.21 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado: UL Listed FILE E195978 </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia al fuego certificada 2 horas para instalaciones en paredes
Característica 2	7 entradas de 3/4 in distribuidas en laterales, finales y fondo para versatilidad de cableado
Característica 3	Montaje superficial para acceso completo y facilidad de conexión
Característica 4	Acero galvanizado troquelado para durabilidad en ambientes eléctricos
Característica 5	Compatible con tubería conduit EMT según norma NEC
Característica 6	Capacidad de 13 cables para distribución de tomacorrientes e interruptores