



Caja (Chalupa) Multigang de 1 Gang/ Profundidad de 2-1/2 Pulgadas (6.35 cm)/ 8 TKO (1/2 y 3/4).

SKU: HUB-690 Marca: RACO Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$129.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Las cajas multigang de acero galvanizado de 2 1/2' de profundidad con entradas para tubería de 1/2' y 3/4'.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Caja <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al Fuego: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Soldada <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 2.5 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas para tubería: 8, 4 lat., 2 sup infer, 2 finales <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 16.0 in 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 3.75 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 1.969 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.63 lb (0.28 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado: UL Listed </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para máxima resistencia
Característica 2	Compatible con tuberías 1/2 y 3/4 pulgadas
Característica 3	8 entradas distribuidas estratégicamente
Característica 4	Certificación UL Listed para seguridad comprobada
Característica 5	Capacidad volumétrica de 16.0 pulgadas cúbicas
Característica 6	Diseño soldado sin puntos débiles estructurales