



Caja con 40 Fuentes de Alimentación Hikvision 5V 40A 200W / Protección Cortocircuito y Sobrecarga / Eficiencia 87% / Rango Temperatura -40°C a 70°C / Convección Natural / Auto-Recuperación

SKU: DS-DP320F1-5V/N Marca: HIKVISION Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$11,501.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px 0; color: inherit;'>La fuente de alimentación DS-DP320F1-5V/N de Hikvision es una unidad de alta fiabilidad diseñada para aplicaciones críticas con capacidad de carga de 40A a 5V DC y potencia nominal de 200W. Cumple con los estándares 3C y ofrece pruebas de envejecimiento al 100% para garantizar máxima durabilidad y rendimiento en entornos exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alta fiabilidad con capacidad de carga fuerte y cumplimiento de requisitos 3C<li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de envejecimiento a plena carga con efectividad del 100%<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de refrigeración por convección natural de aire<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección integrada contra cortocircuitos y sobrecargas con modo hiccup y auto-recuperación<li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia energética del 87% para menor consumo eléctrico<li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de potencia ≥0.48 para mejor rendimiento energético</div></div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto con dimensiones reducidas para fácil instalación</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Detalles Técnicos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de salida: 40A<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 5V DC<li style='margin-bottom: 5px;'>Precisión de voltaje: ±3%<li style='margin-bottom: 5px;'>Regulación de línea: ±0.5%<li style='margin-bottom: 5px;'>Regulación de carga: ±2.0%<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 47-63Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Eficiencia: 87%<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal: 200W<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 345g<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de entrada (inrush): 50A/230VAC<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de fuga: <1.5mA/230VAC</div></div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de entrada: AC estándar<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida DC: Terminales para conexión directa<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga, sobrevoltaje</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.1); color: inherit;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: 500; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'>Sistemas de Seguridad</h3><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Alimentación de cámaras IP, DVRs, NVRs y sistemas de vigilancia</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.1); color: inherit;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: 500; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'>Equipos de Comunicación</h3><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Fuente para routers, switches y dispositivos de red</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 15px; background-color: rgba(240, 240, 240, 0.1); color: inherit;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: 500; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'>Entornos Industriales</h3><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Aplicaciones en rangos de temperatura extremos (-40°C a 70°C)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección hiccup con auto-recuperación ante fallos
Característica 2	Regulación de voltaje ±0.5% para carga estable
Característica 3	Operación sin ventiladores en entornos extremos
Característica 4	Certificación 3C con pruebas de envejecimiento 100%
Característica 5	Refrigeración pasiva elimina mantenimiento mecánico
Característica 6	Rango térmico extendido para instalaciones industriales

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 00:28