



Caja Condulet Cuadrada de 3/4" (19.05 mm)/ 3 Bocas (2 Arriba-1 Abajo) / A Prueba de Intemperie.

SKU: RC-0485 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$277.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Acabado: Pintura electroestática Epóxica-Poliéster polimerizada espesor mínimo de 2 mils <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Medida: 19 mm (3/4') <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Bocas: 2 Superior/1 Inferior <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Volumen: 483.8 cm³ <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso: 0.39 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Código proveedor: 02.01.0485 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tornillo de tierra: Pasivado incluido <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Característica: A prueba de intemperie cuando se usa con tapa y empaque <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Rosca: NPT para usarse con tubo conduit rígido o IMC </div> <!-- Sección de observación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'><strong style='color: inherit;'>* No incluye tapones, se recomienda tapones roscados modelo: TA-0368</p> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite fácil acceso para mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación en base a: UL 514 A y UL 514 B CAN/CAS-C22.2 No.18-92 </div> <!-- Sección de descripción detallada --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Las cajas de registro rectangulares y cuadradas RAWELT son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Gracias al método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para máxima resistencia mecánica
Característica 2	Diseño intemperie con tapa y empaque para protección eléctrica
Característica 3	Configuración 2 bocas superior/1 inferior para flexible cableado
Característica 4	Volumen interno 483.8 cm³ que facilita empalmes y conexiones
Característica 5	Peso reducido 0.39 kg que simplifica montaje en altura
Característica 6	Certificaciones UL 514A y CSA C22.2 No.18-92 para cumplimiento normativo