



Caja Condulet Cuadrada de 3/4" (19.05 mm) con 4 bocas a prueba de intemperie.

SKU: RC-0493 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$325.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Acabado: Pintura electrostática Epóxica-Poliéster polimerizada espesor mínimo de 2 mils <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Medida: 19 mm (3/4') <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Bocas: 1 Superior/ Inferior <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Volumen: 480.5 cm³ <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Peso: 0.38 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Código proveedor: 02.01.0493 <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Pruebas: En cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117 <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Adherencia a pintura: De acuerdo a ASTM 3359 <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Resistencia a impactos: IK09, gracias a su diseño sin elementos frágiles <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Tornillo de tierra: Pasivado incluido <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Protección: A prueba de intemperie con tapa y empaque <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Rosca: NPT para tubo conduit rígido o IMC </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para accesorios: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto <li style='margin-bottom: 5px;*>Para empalmes y conexiones en cableado <li style='margin-bottom: 5px;*>Acceso fácil para mantenimiento </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Observaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>No incluye tapones <li style='margin-bottom: 5px;*>Se recomienda hasta 2 tapones roscados modelo: TA-0368 </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñadas bajo estrictos controles de calidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificadas por UL y CSA <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en industria pesada, ligera, comercial y residencial <li style='margin-bottom: 5px;*>Paredes de aluminio compactas y libres de porosidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Estabilidad dimensional y resistencia extraordinaria <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso 3 veces más ligero que otros sistemas de moldeo </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para máxima resistencia estructural
Característica 2	Pintura epóxica-poliéster 2 mils con protección anticorrosiva ASTM B117
Característica 3	Diseño sin elementos frágiles que soporta impactos severos IK09
Característica 4	Rosca NPT universal para conduit rígido e IMC sin adaptadores
Característica 5	Tapa con empaque integrado para sellado hermético en exteriores
Característica 6	Tornillo de tierra pasivado incluido para instalación a tierra inmediata