



Caja Condulet FS de 1" (25.4 mm) con cuatro bocas a prueba de intemperie.

SKU: RR-2747 Marca: RAWELT Categoría: Cajas para Conexiones / Registros

\$192.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características

Características principales

- Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)
- Acabado: Pintura electroestática Epóxica-Poliéster polimerizada
- Medida: 25.4 mm (1 ")
- Bocas: 1 Arriba / 1 Abajo / 1 Izquierda / 1 Detrás
- Volumen: 234.5 cm³
- Tornillo de tierra
- Pasivado incluido
- Características: A prueba de intemperie cuando se usa con tapa y empaque
- Rosca: NPT para usarse con tubo conduit rígido o IMC
- Nota importante
- Sección de aplicaciones

Aplicaciones

Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, etc.

Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado.

Permiten fácil acceso para mantenimiento.

Fabricación en base a: UL 514 A y UL 514 B CAN/CAS-C22.2 No.18-92

Sección de descripción detallada

Las cajas de registro rectangulares y cuadradas RAWELT son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.

Gracias al método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de aluminio inyectado a presión con acabado epóxico-políster para alta resistencia a corrosión
Característica 2	Cuatro bocas NPT 25.4 mm distribuidas en arriba, abajo, izquierda y detrás para máxima flexibilidad de cableado
Característica 3	Diseño rectangular que permite fácil acceso para empalmes, conexiones y mantenimiento
Característica 4	Volumen interno de 234.5 cm³ optimizado para alojar interruptores, contactos y estaciones de botones
Característica 5	Peso reducido de 0.285 kg que facilita instalación en postes, estructuras y equipos
Característica 6	Cumplimiento UL 514A y UL 514B para aplicaciones eléctricas industriales certificadas