



Caja Condulet FS de 1" (25.4 mm) con dos bocas a prueba de intemperie.

SKU: RR-2742 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$213.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast) <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Pintura electroestática Epóxica-Poliéster polimerizada <li style='margin-bottom: 5px;*>Medida: 25.4 mm (1') <li style='margin-bottom: 5px;*>Bocas: 2 Superior/Inferior <li style='margin-bottom: 5px;*>Volumen: 246 cm³ <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.27 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Código proveedor: 01.01.2742 <li style='margin-bottom: 5px;*>A prueba de intemperie: Cuando se usa con tapa y empaque (Empaque no incluido, modelo href='https://www..mx/principal/searchcont?route=EO-0365-RAWELT-204817&autodetect=eo0'>EO-0365) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rosca: NPT para usarse con tubo conduit rígido o IMC </div> </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(231, 76, 60, 0.6); background-color: rgba(231, 76, 60, 0.05);*> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*> *No incluye tapones, se recomienda hasta 2 tapones roscados modelo: TA-2632 </p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, etc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Permite fácil acceso para mantenimiento. <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricación en base a: UL 514 A y UL 514 B CAN/CAS-C22.2 No.18-92 </div> </div> <!-- Información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*> Las cajas de registro rectangulares y cuadradas RAWELT son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales. </p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 0; color: inherit;*> Gracias al método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo. </p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio diecast con acabado epóxica-poliéster para alta resistencia a corrosión
Característica 2	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido e IMC
Característica 3	Diseño intemperie con tapa para protección de conexiones eléctricas
Característica 4	Volumen interno 246 cm³ para empalmes y distribución de cableado
Característica 5	Certificación UL y CSA para instalaciones eléctricas industriales
Característica 6	Acceso directo para mantenimiento de interruptores, contactos y estaciones de botones