



Caja Condulet FS de 1" (25.4 mm) con tres bocas a prueba de intemperie.

SKU: RR-2743 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$213.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Acabado: Pintura electroestática Epóxica-Poliéster polimerizada <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Medida: 25.4mm (1') <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Bocas: 1 Arriba/1 Abajo/1 Izquierdo <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Volumen: 234.5 cm³ <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso: 0.285 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Código proveedor: 01.01.2743 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tornillo de tierra: Pasivado incluido <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Características: A prueba de intemperie cuando se usa con tapa y empaque (No incluidos) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Rosca: NPT para usarse con tubo conduit rígido o IMC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Permiten fácil acceso para mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación en base a: UL 514 A y UL 514 B CAN/CAS-C22.2 No.18-92 </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'><strong style='color: #e74c3c;'>*No incluye tapones, se recomienda hasta 3 tapones roscados modelo: TA-2632</p> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado <li style='margin-bottom: 5px;'>Permiten fácil acceso para mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación en base a: UL 514 A y UL 514 B CAN/CAS-C22.2 No.18-92 </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Las cajas de registro rectangulares y cuadradas RAWELT son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.</p> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Gracias al método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.</p> </div> <!-- Separador final --> <div style='border: 1px solid #ccc; padding: 10px 0 10px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para alta resistencia mecánica
Característica 2	Acabado epóxi-poliéster polimerizado para protección anticorrosiva
Característica 3	Rosca NPT compatible con conduit rígido e IMC sin adaptadores
Característica 4	Peso ultraligero de 0.285 kg para instalación en altura simplificada
Característica 5	Certificación UL 514 y CSA C22.2 para cumplimiento normativo
Característica 6	Diseño a prueba de intemperie con tapa para ambientes exteriores