



Caja Condulet FS de 1/2" (12.7 mm) con seis bocas a prueba de intemperie.

SKU: RR-0289 Marca: RAWELT Categoría: Cajas para Conexiones / Registros

\$203.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características principales

Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)

Acabado: Pintura electroestática Epóxica-Poliéster polimerizada

Medida: 12.7 mm (1/2")

Bocas: 1 Arriba / 1 Abajo / 2 Izquierda / 1 Derecha / 1 Detrás

Volumen: 267.3 cm³

Peso: 0.315 Kg

Código proveedor: 01.01.0289

Tornillo de tierra: Pasivado incluido

Rosca: NPT para usarse con tubo conduit rígido o IMC

Nota importante: No incluye tapones, se recomienda hasta 6 tapones roscados modelo: TA-0371

Sección de aplicaciones

Aplicaciones

Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, etc.

Permite fácil acceso para mantenimiento.

Fabricación

Las cajas de registro rectangulares y cuadradas RAWELT son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, asímismo en aplicaciones comerciales como residenciales.

Gracias al método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño con 6 bocas distribuidas para múltiples rutas de cableado
Característica 2	Aluminio inyectado a presión con acabado epóxica-poliéster resistente a corrosión
Característica 3	Rosca NPT compatible con conduit rígido e IMC sin adaptadores
Característica 4	Volumen interno 267.3 cm³ para empalmes y conexiones de baja tensión
Característica 5	Tornillo de tierra pasivado incluido para instalación a tierra segura
Característica 6	Configuración de bocas: 1 superior, 1 inferior, 2 laterales, 1 frontal, 1 trasera