



Caja Condulet FS de 1/2" (12.7 mm) con tres bocas a prueba de intemperie.

SKU: RR-0480 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$133.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Acabado: Pintura electrostática Epóxica-Poliéster polimerizada <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Medida: 12.7 mm (1/2') <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Bocas: 1 Arriba/ 1 Abajo/ 1 Izquierdo <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Volumen: 275.5 cm³ <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso: 0.30 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Código proveedor: 01.01.0480 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tornillo de tierra: Pasivado incluido <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Característica: A prueba de intemperie cuando se usa con tapa y empaque <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Rosca: NPT para usarse con tubo conduit rígido o IMC <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'><strong style='color: #e74c3c; font-weight: bold;'>* No incluye tapones, se recomienda hasta 3 tapones roscados modelo: TA-0371</p></div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Permiten fácil acceso para mantenimiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación en base a: UL 514 A y UL 514 B CAN/CAS-C22.2 No.18-92</div></div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Gracias al método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.</p></div></div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio diecast con acabado epóxica-poliéster para alta resistencia a corrosión
Característica 2	Diseño a prueba de intemperie con tapa y empaque para instalaciones exteriores
Característica 3	Tres bocas NPT para tubo conduit rígido o IMC con flexibilidad de cableado
Característica 4	Volumen interno de 275.5 cm³ para empalmes y conexiones de múltiples conductores
Característica 5	Tornillo de tierra pasivado incluido para conexión de protección eléctrica
Característica 6	Cumplimiento UL 514A y UL 514B para instalaciones eléctricas industriales