



Caja Condulet FS de 1/2" (12.7mm) con tres bocas a prueba de intemperie.

SKU: RR-0472 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$209.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Acabado: Pintura electroestática Epóxica-Poliéster polimerizada <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Medida: 12.7 mm (1/2') <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Bocas: 1 Arriba/ 2 Abajo <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Volumen: 275.5 cm3 <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Peso: 0.295 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Código proveedor: 01.01.0472 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillo de tierra pasivado incluido <li style='margin-bottom: 5px;*>A prueba de intemperie cuando se usa con tapa y empaque <li style='margin-bottom: 5px;*>Rosca NPT para usarse con tubo conduit rígido o IMC <p style='color: inherit; margin-top: 15px; font-size: 14px;*><strong style='color: #e74c3c;*>*No incluye tapones, se recomienda hasta 3 tapones roscados modelo: TA-0371</p> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, etc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado <li style='margin-bottom: 5px;*>Permite fácil acceso para mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricación en base a: UL 514 A y UL 514 B CAN/CAS-C22.2 No.18-92 </div> </div> <!-- Sección de descripción detallada --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción detallada</h3> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-bottom: 15px;*>Las cajas de registro rectangulares y cuadradas RAWELT son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.</p> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-bottom: 0;*>Gracias al método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para máxima durabilidad mecánica
Característica 2	Pintura epóxica-poliéster resistente a corrosión y desgaste
Característica 3	3 bocas (1 arriba/2 abajo) para distribución flexible de cableado
Característica 4	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido e IMC
Característica 5	Volumen interno 275.5 cm³ para empalmes y conexiones seguras
Característica 6	Tornillo de tierra pasivado incluido para instalación aterrizada