



Caja Condulet FS de 3/4" (19.05 mm) con dos bocas a prueba de intemperie.

SKU: RR-0508 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$212.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast) <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Acabado: Pintura electroestática Epóxica-Poliéster polimerizada <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Medida: 19 mm (3/4') <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Bocas: 1 Arriba / 1 Detrás <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Volumen: 303.4 cm³ <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Peso: 0.185 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Característica: A prueba de intemperie cuando se usa con tapa y empaque <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Rosca: NPT para usarse con tubo conduit rígido o IMC </div> </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*><strong style='color: #e74c3c;*>*No incluye tapones, se recomienda hasta 2 tapones roscados modelo: TA-0368</p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, etc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Permiten fácil acceso para mantenimiento. <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricación en base a: UL 514 A y UL 514 B CAN/CAS-C22.2 No.18-92 </div> <!-- Sección de descripción extendida --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*>Las cajas de registro rectangulares y cuadradas RAWELT son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.</p> <p style='margin: 0; color: inherit;*>Gracias al método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para máxima resistencia mecánica en ambientes industriales
Característica 2	Acabado epoxi-poliéster polimerizado por electrostática contra corrosión y agentes químicos
Característica 3	Diseño compacto de 0.185 kg que facilita instalación en espacios reducidos
Característica 4	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido e IMC sin adaptadores adicionales
Característica 5	Tornillo de tierra pasivado incluido para conexión de protección eléctrica
Característica 6	Volumen interior 303.4 cm³ para empalmes y conexiones de cableado