



Caja Condulet FS de 3/4" (19.05 mm) con seis bocas a prueba de intemperie.

SKU: RR-0290 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$172.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Acabado: Pintura electroestática Epóxica-Poliéster polimerizada <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Medida: 19 mm (3/4') <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Bocas: 1 Arriba / 1 Abajo / 2 Izquierda / 1 Derecha / 1 Detrás <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Volumen: 267.3 cm³ <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso: 0.28 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Código proveedor: 01.01.0290 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tornillo de tierra pasivado incluido. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>A prueba de intemperie cuando se usa con tapa y empaque (No Incluidos). <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Rosca NPT para usarse con tubo conduit rígido o IMC. <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Recomendación: No incluye tapones, se recomienda hasta 6 tapones roscados modelo: TA-0368. </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Permiten fácil acceso para mantenimiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación en base a: UL 514 A y UL 514 B CAN/CAS-C22.2 No.18-92 </div> <!-- Información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información adicional</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Las cajas de registro rectangulares y cuadradas RAWELT son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Gracias al método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para máxima resistencia mecánica
Característica 2	Acabado epóxica-poliéster polimerizado anticorrosivo y UV
Característica 3	Configuración 6 bocas con distribución estratégica de cables
Característica 4	Rosca NPT compatible con conduit rígido e IMC sin adaptadores
Característica 5	Volumen 267.3 cm³ en formato compacto de 0.28 kg
Característica 6	Certificaciones UL 514A/B y CAN/CSA-C22.2 No.18-92 incluidas