



Caja Condulet FS de 3/4" (19.05 mm) con tres bocas a prueba de intemperie.

SKU: RR-0481 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$197.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Acabado: Pintura electroestática Epóxica-Poliéster polimerizada <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Medida: 19 mm (3/4') <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Bocas: 1 Arriba/ 1 Abajo/ 1 Izquierdo <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Volumen: 275.5 cm³ <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Peso: 0.275 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Código proveedor: 01.01.0481 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Tornillo de tierra: Pasivado incluido <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Características: A prueba de intemperie cuando se usa con tapa y empaque (No incluidos) <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Rosca: NPT para usarse con tubo conduit rígido o IMC </div> </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(231,76,60,0.8); background-color: rgba(231,76,60,0.05); color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <strong style='color: inherit;'>*No incluye tapones, se recomienda hasta 3 tapones roscados modelo: TA-0368 </p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, etc. <li style='margin-bottom: 10px;'>Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado. <li style='margin-bottom: 10px;'>Permiten fácil acceso para mantenimiento. <li style='margin-bottom: 10px;'>Fabricación en base a: UL 514 A y UL 514 B CAN/CAS-C22.2 No.18-92 </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> Las cajas de registro rectangulares y cuadradas RAWELT están diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales por UL y CSA, siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así como en aplicaciones comerciales y residenciales. </p> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> Gracias al método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad, lográndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otros sistemas de moldeo. </p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión con acabado epoxi-poliéster para máxima resistencia a corrosión
Característica 2	Rosca NPT 3/4" estándar compatible con conduit rígido e IMC sin adaptadores
Característica 3	Configuración de 3 bocas (arriba, abajo, izquierda) para flexibilidad de cableado
Característica 4	Volumen interno 275.5 cm³ que permite empalmes múltiples y accesorios eléctricos
Característica 5	Tornillo de tierra pasivado incluido para instalación a tierra segura
Característica 6	Certificación UL/CSA para aplicaciones industriales y residenciales