



Caja Condulet FS de 3/4" (19.05 mm) con tres bocas a prueba de intemperie.

SKU: RR-0473 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$212.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de características

Características principales

- Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)
- Acabado: Pintura electroestática Epóxica-Poliéster polimerizada
- Medida: 19 mm (3/4")
- Bocas: 1 Arriba/ 2 Abajo
- Volumen: 275.5 cm³
- Peso: 0.265 Kg
- Código proveedor: 01.01.0473
- Tornillo de tierra: Pasivado incluido
- Características: A prueba de intemperie cuando se usa con tapa y empaque
- Rosca: NPT para usarse con tubo conduit rígido o IMC

Nota importante

Aplicaciones

Características

A prueba de intemperie cuando se usa con tapa y empaque

Rosca: NPT para usarse con tubo conduit rígido o IMC

Nota importante

Aplicaciones

Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, etc.

Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado.

Permite fácil acceso para mantenimiento.

Fabricación en base a: UL 514 A y UL 514 B CAN/CAS-C22.2 No.18-92

Información adicional

Las cajas de registro rectangulares y cuadradas RAWELT son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.

Gracias al método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en aluminio diecast con acabado epóxico-poliéster para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido e IMC sin adaptadores adicionales
Característica 3	Diseño compacto con 1 boca superior y 2 inferiores para distribución flexible de cableado
Característica 4	Certificación UL 514A/B y CAN/CSA-C22.2 No. 18-92 para cumplimiento normativo en instalaciones industriales
Característica 5	Tornillo de tierra pasivado incluido para conexión de protección eléctrica
Característica 6	Volumen interno 275.5 cm ³ que permite empalmes y conexiones en espacios reducidos