



Caja Condulet FS de 3/4" (19.05 mm) con una boca a prueba de intemperie.

SKU: RR-0506 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$204.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Pintura electroestática Epóxica-Poliéster polimerizada <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida: 19 mm (3/4') <li style='margin-bottom: 5px;'>Bocas: 1 Arriba <li style='margin-bottom: 5px;'>Volumen: 308.3 cm³ <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.195 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Código proveedor: 01.01.0506 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo de tierra: Pasivado incluido <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: A prueba de intemperie cuando se usa con tapa y empaque <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin: 20px 0 0 0;'><strong style='color: #e74c3c;'>*No incluye tapones, se recomienda hasta 1 tapón roscado modelo: TA-0368 </p> </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Permiten fácil acceso para mantenimiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación en base a: UL 514 A y UL 514 B CAN/CAS-C22.2 No.18-92 </div> </div> <!-- Información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>Las cajas de registro rectangulares y cuadradas RAWELT son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.</p> <p style='margin-bottom: 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Gracias al método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplio volumen interno de 308.3 cm³ para empalmes y conexiones
Característica 2	Tornillo de tierra pasivado incluido para instalación segura
Característica 3	Rosca NPT compatible con conduit rígido e IMC estándar
Característica 4	Acceso directo para mantenimiento de cableado sin desmontaje
Característica 5	Instalación de interruptores, contactos, estaciones de botón y luces piloto
Característica 6	Diseño compacto de 0.195 kg para montaje en espacios reducidos