



Caja Condulet FS de 3/4" (19.05mm) con tres bocas a prueba de intemperie.

SKU: RR-0282 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$202.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio inyectado a presión (diecast) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Pintura electroestática Epóxica-Poliéster polimerizada <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida: 19 mm (3/4') <li style='margin-bottom: 5px;'>Bocas: 1 Arriba/ 1 Abajo/ 1 Detrás <li style='margin-bottom: 5px;'>Volumen: 295.2 cm³ <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.31 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Código proveedor: 01.01.0282 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo de tierra: Pasivado incluido <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: A prueba de intemperie cuando se usa con tapa y empaque (No incluidos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca: NPT para usarse con tubo conduit rígido o IMC <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'>* No incluye tapones, se recomienda hasta 3 tapones roscados modelo: TA-0368</p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Permiten fácil acceso para mantenimiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación en base a: UL 514 A y UL 514 B CAN/CAS-C22.2 No.18-92 </div> <!-- Sección de descripción detallada --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Las cajas de registro rectangulares y cuadradas RAWELT son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 0;'>Gracias al método de moldeo por inyección a presión, sus paredes de aluminio son compactas y libres de porosidad obteniéndose una estabilidad dimensional y una resistencia extraordinaria para ser usadas en cualquier tipo de industria, con un peso 3 veces más ligero que otro sistema de moldeo.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio inyectado a presión para alta resistencia mecánica
Característica 2	Peso reducido de 0.31 kg facilita instalación en altura
Característica 3	Certificación UL y CSA para entornos industriales
Característica 4	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido e IMC
Característica 5	Volumen interno 295.2 cm³ para empalmes y conexiones
Característica 6	Tornillo de tierra pasivado incluido para puesta a tierra