



Caja controlador para barra de luces X67RB/ X67RBA

SKU: X303N Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios - Refacciones

\$1,462.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 10 - 16 Vcd<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 12 A máximo<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40 a 55 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 120.65 x 32.5 x 15.24 cm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Constructivas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología: TIR (Reflexión Interna Total)<li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura: Óptica para concentrar la luz<li style='margin-bottom: 5px;'>Chasis: Aluminio<li style='margin-bottom: 5px;'>LEDs: 122 ultra brillantes</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Controlador</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: X303<li style='margin-bottom: 5px;'>Control: Intensidad ajustable<li style='margin-bottom: 5px;'>Zonas: Múltiples zonas de iluminación<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Luces callejeras y de penetración</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad industrial<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones críticas<li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso<li style='margin-bottom: 5px;'>Señalización de emergencia</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo consumo energético<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz intuitiva<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 47 pulgadas<li style='margin-bottom: 5px;'>13 patrones de destello</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de intensidad ajustable para adaptarse a condiciones variables
Característica 2	Múltiples zonas de iluminación independientes para flexibilidad operativa
Característica 3	13 patrones de destello programables para diversas señalizaciones
Característica 4	Interfaz intuitiva que simplifica la configuración técnica
Característica 5	Óptica TIR con chasis de aluminio para máxima durabilidad
Característica 6	Bajo consumo energético optimizado para operación continua