



Caja Cuadra de 1/2" a Prueba de Intemperie/ Cuenta con 3 salidas.

SKU: RC-0502 Marca: RAWELT Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$263.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principales

- Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)
- Acabado: Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada espesor mínimo de 2 mils (13 mm)
- Volumen: 492 cm³
- Peso: 0.42 kg
- Profundidad: 2 1/2" (63.5 mm)
- Tornillos de tierra: Dos tornillos de tierra pasivados incluidos
- Rosca: NPT para usarse con tubo conduit Rígido e IMC
- Profundidad: 67 mm en caja de rosca de 25.4 (1" y profundidad 50.8 mm (2" y 3/4")
- Resistencia: A impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento

Aplicaciones

- Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto
- Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado. Permite fácil acceso para mantenimiento
- Fabricación en base a: UL 514A, UL 514 B, CAN/CSA -C22.2 NO.18-92

Descripción general

Las cajas de registro rectangulares, cuadradas y tapas RAWELT están diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.

Construcción

Construcción en aluminio die-cast para máxima durabilidad industrial

Pintura

Pintura epóxica/poliéster de 2 mils con resistencia a corrosión en cámara salina ASTM B117

Protección

Protección IK09 contra impactos mecánicos en entornos exigentes

Compatibilidad

Compatibilidad con tubo conduit rígido e IMC mediante rosca NPT estandarizada

Diseño

Diseño de 3 bocas (arriba, abajo, izquierda) para flexibilidad de cableado

Tornillos

Dos tornillos de tierra pasivados incluidos para instalación a tierra segura

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en aluminio die-cast para máxima durabilidad industrial
Característica 2	Pintura epóxica/poliéster de 2 mils con resistencia a corrosión en cámara salina ASTM B117
Característica 3	Protección IK09 contra impactos mecánicos en entornos exigentes
Característica 4	Compatibilidad con tubo conduit rígido e IMC mediante rosca NPT estandarizada
Característica 5	Diseño de 3 bocas (arriba, abajo, izquierda) para flexibilidad de cableado
Característica 6	Dos tornillos de tierra pasivados incluidos para instalación a tierra segura