



Caja Cuadra de 3/4" a Prueba de Intemperie/ Cuenta con 2 salidas / Con Orejas para Montaje.

SKU: RC-0483-M Marca: RAWELT Categoría: Tubería Metálica Conduit (Pared Gruesa / EMT)

\$302.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Material: Aluminio inyectado a presión (dietcast).

Acabado: Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada espesor mínimo de 2 mils. Asegurando una protección completa a corrosión y rayos UV en color gris.

Medida nominal: 3/4" (19 mm).

Volumen: 492 cm³.

Peso: 0.41 kg.

Profundidad: 2 1/2" (50.8 mm).

En cajas de rosca de 1/2" y 3/4": 1 Arriba, 1 Abajo.

Tornillos de tierra: Dos tornillos de tierra pasivados incluidos.

Rosca: NPT para usarse con tubo conduit Rígido e IMC.

Pruebas: En cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117.

Resistencia: A impactos mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento.

Aplicaciones: Pueden ser instaladas para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto.

Sirven para hacer empalmes y conexiones en el cableado. Permite fácil acceso para mantenimiento.

Fabricación: en base a: UL 514A, UL 514 B, CAN/CSA -C22.2 NO.18-92.

Las cajas de registro rectangulares, cuadradas y tapas RAWELT están diseñadas y fabricadas bajo los estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales, por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así como mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IK09 contra impactos mecánicos en entornos industriales
Característica 2	Pintura epóxica/poliéster de 2 mils resistente a corrosión y rayos UV
Característica 3	Diseño con orejas de montaje para instalación fija en superficies
Característica 4	Compatible con tubo conduit rígido e IMC mediante rosca NPT
Característica 5	Dos tornillos de tierra pasivados incluidos para conexión a tierra segura
Característica 6	Volumen interno de 492 cm³ para alojamiento de conexiones eléctricas