



Caja Cuadrada 4 11/16" x 4 11/16"/ Profundidad 2- 1/8" / 4 Entradas 1", 4 Entradas 3/4", 1 Entrada 1/2" y 3 TKO (1/2"-3/4").

SKU: HUB-265    Marca: RACO    Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$125.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Caja cuadrada acero galvanizado para instalaciones eléctricas.</p> <h4 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones:</h4> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Las cajas RACO®, también llamadas cajas utilitarias son utilizadas para implementar tomacorrientes, interruptores o pequeñas cajas de conexiones.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Son muy prácticas ya que ofrecen completa exposición para fácil trabajo de cableado al instalarse sobre la pared.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>La norma NEC recomienda en todo momento utilizar estas cajas con tubería conduit EMT (pared delgada) para asegurar una correcta instalación.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Montaje:</strong> Caja</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia al Fuego:</strong> No</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Acero</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Soldada</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>UPC:</strong> 50169902653</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Profundidad:</strong> 2-1/8 in</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Capacidad:</strong> 42 in3 (688.2 cm3</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Alto:</strong> 4.688 in</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ancho:</strong> 4.688 in</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 1.108 Lbs (0.5 kg)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Entradas Laterales:</strong> 4-3/4", 4-1"</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Entradas Finales:</strong> 1-1/2", 3 TKO</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Certificado:</strong> UL Listed</li> </ul> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Acero galvanizado para máxima durabilidad en ambientes exigentes |
| Característica 2 | Capacidad de 42 in³ para conexiones eléctricas densas            |
| Característica 3 | Nueve entradas combinadas para flexibilidad de tubería EMT       |
| Característica 4 | Instalación superficial con exposición completa del cableado     |
| Característica 5 | Cumplimiento UL para instalaciones eléctricas normativas         |
| Característica 6 | Compatible con conduit EMT de pared delgada según NEC            |