



Caja Cuadrada 4 11/16 x 4 11/16"/ Profundidad 2- 1/8"/ Cuenta con 1 Entrada de 1/2", 8 de 1" y 3 TKO (1/2"-3/4").

SKU: HUB-258 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$108.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Caja cuadrada acero galvanizado para instalaciones eléctricas.</p> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Las cajas RACO®, también llamadas cajas utilitarias son utilizadas para implementar tomacorrientes, interruptores o pequeñas cajas de conexiones.</p> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Son muy prácticas ya que ofrecen completa exposición para fácil trabajo de cableado al instalarse sobre la pared.</p> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Nota: (TKO) La preparación de la tubería es de 1/2' y 3/4' por salida.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Caja <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al Fuego: No <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Soldada <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas: Laterales 12 TKO (1/2-3/4 in), Finales 1-1/2 in, 3 TKO (1/2-3/4 in) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones y Peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 2-1/8 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 42 in³ <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 4.688 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 4.688 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.1096 lb (0.503 kg) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado: UL Listed </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para alta resistencia y durabilidad
Característica 2	Montaje superficial para acceso directo al cableado
Característica 3	12 entradas laterales TKO 1/2" a 3/4" para múltiples conexiones
Característica 4	Capacidad interna de 42 in³ para tomacorrientes e interruptores
Característica 5	Compatibilidad con tuberías 1/2" y 3/4" sin adaptadores adicionales
Característica 6	Diseño compacto de 4.688 x 4.688 x 2.125 in para espacios reducidos