



Caja Cuadrada 4 11/16 x 4 11/16"/ Profundidad 2- 1/8"/ Cuenta con 6 Entrada de 1 1/4"/ 1 Entrada de 1/2" / 3 TKO (1/2"-3/4").

SKU: HUB-259 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$113.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Cajas utilitarias para tomacorrientes, interruptores o pequeñas cajas de conexiones<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación sobre pared con completa exposición para fácil trabajo de cableado<li style='margin-bottom: 5px;*>Nota: La preparación de la tubería es de 1/2' y 3/4' por salida (TKO)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Caja<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Soldada<li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas: Laterales 6 ENT 1 1/4', Finales 1 ENT 1/2' y 3 ENT (1/2' - 3/4')<li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad: 2- 1/8'<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 42 in3<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 4.688 in (alto) x 4.688 in (ancho)<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.106 lb (0.501 kg)<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado: UL Listed</div></div></div><div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para instalaciones eléctricas duraderas
Característica 2	Capacidad de 42 in³ para conexiones de cableado amplias
Característica 3	6 entradas laterales de 1 1/4" para múltiples circuitos
Característica 4	3 TKO 1/2"-3/4" para preparación flexible de tubería
Característica 5	Montaje superficial para acceso directo al cableado
Característica 6	Certificación UL Listed para cumplimiento de normativa de seguridad