



Caja Cuadrada 4 11/16 x 4 11/16"/ Profundidad de 2- 1/8"/ Cuenta 1 Entrada de 1/2" y 15 TKO (1/2"-3/4").

SKU: HUB-257    Marca: RACO    Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$114.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Caja cuadrada acero galvanizado para instalaciones eléctricas.</p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Las cajas RACO®, también llamadas cajas utilitarias son utilizadas para implementar tomacorrientes, interruptores o pequeñas cajas de conexiones.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Son muy prácticas ya que ofrecen completa exposición para fácil trabajo de cableado al instalarse sobre la pared.</p> <p style='font-size: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'><strong>Nota:</strong> (TKO) La preparación de la tubería es de 1/2' y 3/4' por salida.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Montaje:</strong> Caja</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia al Fuego:</strong> No</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Acero</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Soldada</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Entradas:</strong> Laterales 12 TKO (1/2-3/4 in) Finales 1-1/2 in, 3 TKO (1/2-3/4 in)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Profundidad:</strong> 2-1/8 in</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Capacidad:</strong> 42 in³</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Alto:</strong> 4.688 in</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ancho:</strong> 4.688 in</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 1.1096 lb (0.503 kg)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Certificado:</strong> UL Listed</li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resistencia a corrosión por acero galvanizado para mayor durabilidad        |
| Característica 2 | 16 entradas totales para máxima flexibilidad de cableado                    |
| Característica 3 | Instalación sobre pared con completa exposición para acceso al cableado     |
| Característica 4 | Capacidad de 42 in³ para alojar tomacorrientes, interruptores o conexiones  |
| Característica 5 | Certificación UL Listed para cumplimiento de normas de seguridad            |
| Característica 6 | Construcción soldada para integridad estructural en aplicaciones eléctricas |