



Caja Cuadrada 4 x 4"/Profundidad 1- 1/2"/ 11 Entradas de 3/4" y 1 de 1/2".

SKU: HUB-191 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$74.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja cuadrada de acero galvanizado para instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño poco profundo para instalación en paredes o techos <li style='margin-bottom: 5px;*>Perforaciones pre-hechas para facilitar la instalación eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con tubería conduit EMT según NEC <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente al fuego para uso en paredes con clasificación de 2 horas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación de tomacorrientes e interruptores <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión de luminarias y cajas de conexiones pequeñas <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en instalaciones eléctricas expuestas <li style='margin-bottom: 5px;*>Ideal para trabajo en paredes y techos </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño nominal: 4' cuadrados <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad: 1-1/2' <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 21.0 pulgadas cúbicas <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero pre-galvanizado de 1/16' <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión a tierra: Terminal elevado con cable de cobre trenzado #12 de 10' <li style='margin-bottom: 5px;*>Norma: UL FILE E195978 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión: 600V según UL 514-A </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1x solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Configuración de Perforaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Perforaciones frontales: 8 x 3/4' <li style='margin-bottom: 5px;*>Perforaciones laterales: 3 x 3/4' <li style='margin-bottom: 5px;*>Perforación lateral adicional: 1 x 1/2' </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones y Peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 4.00' <li style='margin-bottom: 5px;*>Alto: 4.00' <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad: 1.563' <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.665 libras </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Información de Empaque</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de empaque: Sultos <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad por caja: 50 unidades <li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad mínima de pedido: 50 unidades <li style='margin-bottom: 5px;*>Número UPC: 050169901915 </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero pre-galvanizado para alta durabilidad en instalaciones expuestas
Característica 2	Diseño poco profundo para montaje en paredes y techos con espacio reducido
Característica 3	Perforaciones pre-hechas que aceleran la instalación eléctrica en campo
Característica 4	Compatibilidad con tubería conduit EMT conforme a estándar NEC
Característica 5	Resistencia al fuego certificada para paredes con clasificación de 2 horas
Característica 6	Capacidad de 21 pulgadas cúbicas para conexiones de tomacorrientes e interruptores