



Caja Cuadrada de 3/4" (19.05 mm) a Prueba de Intemperie/ Cuenta con 3 bocas.

SKU: RC-0503 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$281.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio inyectado a presión (dietcast) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada espesor mínimo de 2 mils <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida nominal: 3/4" (19 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Volumen: 492 cm3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.395 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 2" (50.8 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Bocas: Cuenta con 3 bocas: 1 Arriba, 1 Abajo, 1 Izquierda <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos de tierra: Dos tornillos de tierra pasivados incluidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a intemperie: Cuando se usa tapa con empaque (no incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca: NPT para usarse con tubo conduit Rígido e IMC <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad caja de rosca: 67 mm en caja de rosca de 25.4 (1") y profundidad 50.8 mm (2") en cajas de rosca de (1/2" y 3/4") <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas: En cámara salina a pintura de acuerdo a ASTM B117 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a impactos: Cuerpo IK09 gracias a su diseño sin elementos susceptibles a rompimiento </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para recibir accesorios como: Interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto <li style='margin-bottom: 5px;'>Para hacer empalmes y conexiones en el cableado. Permite fácil acceso para mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación en base a: UL 514A, UL 514B, CAN/CSA-C22.2 NO.18-92 </div> </div> <!-- Sección de descripción general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción general</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'><!-- Las cajas de registro rectangulares, cuadradas y tapas RAWELT son diseñadas y fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad, certificadas en normas internacionales por UL y CSA siendo utilizadas en la industria tanto pesada como ligera, así mismo en aplicaciones comerciales como residenciales.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio diecast para alta resistencia estructural y durabilidad
Característica 2	Pintura epóxica/poliéster de 2 mils con protección ASTM B117 en cámara salina
Característica 3	Diseño IK09 que soporta impactos severos en entornos industriales
Característica 4	Tres bocas NPT configuradas arriba, abajo e izquierda para versatilidad de cableado
Característica 5	Dos tornillos de tierra pasivados para instalación de protección eléctrica
Característica 6	Peso reducido de 0.395 kg que facilita montaje en ubicaciones elevadas o de difícil acceso