



Caja Cuadrada de 3/4" (19.05 mm) a Prueba de Intemperie/ Cuenta con 4 bocas.

SKU: RC-0487 Marca: RAWELT Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$265.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio inyectado a presión (dietcast) <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada espesor mínimo de 2 mils <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida nominal: 3/4" (19 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Volumen: 492 cm³ <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.39 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 2" (50.8 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de bocas: 4 (1 Arriba, 1 Abajo, 1 Izquierda, 1 Derecha) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos de tierra: 2 incluidos (pasivados) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a intemperie: Cuando se usa con tapa con empaque (no incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Rosca: NPT para tubo conduit Rígido e IMC <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad de rosca: 67 mm en caja de rosca de 25.4 mm (1") y 50.8 mm (2") en cajas de rosca de 1/2" y 3/4" <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas: Cámara salina según ASTM B117 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a impactos: IK09, diseño sin elementos frágiles </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para accesorios: interruptores, contactos, estaciones de botones, luces piloto <li style='margin-bottom: 5px;'>Para empalmes y conexiones en cableado, con acceso fácil para mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación según normas: UL 514A, UL 514B, CAN/CSA-C22.2 NO.18-92 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Uso y Certificaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'>Las cajas de registro rectangulares, cuadradas y tapas RAWELT están diseñadas y fabricadas bajo estrictos controles de calidad, certificadas por UL y CSA según normas internacionales, siendo utilizadas en industria pesada y ligera, así como en aplicaciones comerciales y residenciales.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en aluminio diecast para máxima resistencia mecánica
Característica 2	Pintura epóxica polimerizada de 2 mils contra corrosión prolongada
Característica 3	Cuatro bocas orientadas en cruz para distribución versátil de conductos
Característica 4	Rosca NPT compatible con tubo conduit rígido e IMC
Característica 5	Diseño sin elementos frágiles que elimina puntos de falla estructural
Característica 6	Dos tornillos de tierra pasivados incluidos para instalación aterrizada