



Caja Cuadrada Galvanizada de 4" x 4"/ Profundidad de 2 1/8" /8 Entradas 1", 3 Entradas 1/2" y 2 Entradas 3/4"/ Soldada.

SKU: HUB-233 Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$88.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*>
<!-- Descripción general -->
<div style='margin-bottom: 30px;*>
<p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*>Caja cuadrada acero galvanizado para instalaciones eléctricas.</p>
</div>
<!-- Sección de aplicaciones -->
<div style='margin-bottom: 30px;*>
<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3>
<p style='font-size: 15px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Las cajas RACO®, también llamadas cajas utilitarias son utilizadas para implementar tomacorrientes, interruptores o pequeñas cajas de conexiones.</p>
<p style='font-size: 15px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;*>Son muy prácticas ya que ofrecen completa exposición para fácil trabajo de cableado al instalarse sobre la pared.</p>
<p style='font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;*>La norma NEC recomienda en todo momento utilizar estas cajas con tubería conduit EMT (pared delgada) para asegurar una correcta instalación.</p>
</div>
<!-- Sección de especificaciones -->
<div style='margin-bottom: 30px;*>
<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3>
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*>
<div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);*>Características Generales</div>
<div style='padding: 15px; color: inherit;*>
<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*>
<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Caja
<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al Fuego: SI
<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero
<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Soldada
<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.85 lb (0.3855 kg)

</div>
<div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);*>Dimensiones</div>
<div style='padding: 15px; color: inherit;*>
<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*>
<li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 4 in
<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 4 in
<li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad: 2.125 in
<li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad real: 2.434 in
<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad cúbica: 30.3 in cu

</div>
<div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);*>Entradas</div>
<div style='padding: 15px; color: inherit;*>
<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*>
<li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas Laterales: 8 - 1/2", 4 - TKO
<li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas Finales: 2 - 1/2", 2 - TKO

</div>
</div>
</div>
</div>
<hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia al fuego para instalaciones seguras en interiores
Característica 2	Profundidad real 2.434 in maximiza espacio de cableado
Característica 3	Capacidad cúbica 30.3 in³ reduce congestión de conductores
Característica 4	13 entradas combinadas para flexibilidad de conexión
Característica 5	Acero galvanizado anticorrosivo para larga vida útil
Característica 6	Diseño expuesto facilita trabajo de cableado sobre pared