



Caja de 305 Metros (1000 Pies) / 4 X 22 AWG / Blindado / CMR, Color Gris. Aplicaciones en Sistemas de Audio, Alarmas y Control de Acceso.

SKU: 9239/1000 Marca: VIAKON Categoría: Audio y Video

\$6,040.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL Multiconductor formado con conductores flexibles de cobre, aislamiento individual de policloruro de vinilo retardante a la flama (PVC) normal o semirrígido, cableados en grupos de 2 hasta 25 conductores, blindaje opcional formado por cinta aluminizada + dren + malla de cobre estañado y cubierta general de policloruro de vinilo retardante a la flama (PVC). ESPECIFICACIONES UL 444 Cables para Comunicaciones NEC Article 800 Circuitos de Comunicaciones Prueba de Flama: RISER UL 1666 'Flama Vertical' PRINCIPALES APLICACIONES Los cables Viakon® Multiconductores CM/CMR/CMP 300V/600V están diseñados para utilizarse en la conexión de equipos de seguridad: Sistemas de audio Sistemas de control de acceso Sistemas de alarmas CARACTERÍSTICAS COBRE: utilizado por su alta conductividad eléctrica y buenas propiedades mecánicas, resistente a la corrosión, lo que lo hace especialmente recomendado para usarse en ambientes salinos y/o corrosivos, alta resistencia a la tracción y a la fatiga. POLICLORURO DE VINILO (PVC): Material más usado como cubierta para uso general. Proporciona buena flexibilidad, resistencia a agentes químicos y a la abrasión, no propaga la flama (antiflama). Tiene importantes ventajas como una emisión de ácidos más baja y menor formación de humos. La emisión de cloro por forros de PVC resistentes al fuego es bastante superior (5%) que la que emiten los forros normales de PVC. El PVC ininflamable tiene buenas características de aislamiento en temperatura inferior a 100 °C. VENTAJAS El cable tipo CM está definido para uso general de comunicaciones con la excepción de 'Riser' y de 'Plenum'. El cable tipo CMR está definido para uso en tirajes verticales o de piso a piso 'Riser'. El cable tipo CMR cuenta con características adecuadas de resistencia al fuego que eviten la propagación de fuego de un piso a otro. El cable tipo CMR excede las características de los cables tipo CM. El cable tipo CMP está definido para uso en ductos, 'Plenum', y otros espacios utilizados para aire ambiental. El cable tipo CMP cuenta con características adecuadas de resistencia al fuego y baja emanación de humo. El cable tipo CMP excede las características de los cables tipo CM y CMR. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Calibre: 22 AWG. Tipo Conductor: Cordon Flexible. Blindaje: Cinta Aluminizada + Dren Color de Producto: Color Sólido (10 tonos disponibles) Estilo: Con o sin traza EMPAQUE Empaque: Caja o Carrete (305 mts. / 1000 ft).

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conductores flexibles de cobre para alta conductividad eléctrica
Característica 2	Aislamiento PVC retardante a la flama para mayor protección
Característica 3	Malla de cobre estañado que reduce interferencias electromagnéticas externas
Característica 4	Certificado bajo UL 444 y NEC Artículo 800 para comunicaciones
Característica 5	Resistencia al fuego para instalaciones verticales según UL 1666
Característica 6	Aplicaciones en seguridad, audio y control de acceso integrales