

Sin imagen disponible

Caja de accesorios de aluminio anodizado para montaje VEKTOR21, arreglo 1X4 para techo

SKU: AM011X4V2.0    Marca: EPCOM POWERLINE

\$1,532.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/anavarro/SUNFORSON/garantia25.png' alt=''> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 28px; text-align: center; margin: 0 0 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montajes de aluminio anodizado, alta resistencia al viento y a la corrosión con 2.</h1> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 15px;'>Beneficios de utilizar montajes de Aluminio Anodizado EPCOM POWER LINE:</h2> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: circle; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Mitigue la corrosión por efecto del 'Par Galvánico', garantice sus instalaciones contra la corrosión prematura.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia al viento de hasta 136 km/h, ideales para zonas con fuertes vientos.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Fácil instalación y adaptabilidad a sus necesidades debido a la gran variedad de accesorios disponibles.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>¿2 contra defectos de fabricación!</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema de aterrizaje 'Ground Clip' integrado (no incluye electrodo ni cable para aterrizaje).</li> </ul> </div> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/anavarro/SUNFORSON/Ground%20system.png' alt=''> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; text-align: center; margin: 0; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.05); border-radius: 8px;'> Montaje de aluminio para techo o piso de concreto, arreglo 1x4 módulos fotovoltaicos. </p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 15px;'>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Para arreglo de 1x4 modulos fotovoltaicos de 35mm de espesor</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Inclinación: 20-45°</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 21.3 kg</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad del viento máx.: 136 km/h</li> </ul> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 15px;'>Consideraciones especiales:</h3> <p style='margin: 0 0 10px; color: inherit;'>Para la instalación de 4 módulos el ancho de cada módulo debe ser menor a 1303 mm.</p> <p style='margin: 0 0 10px; color: inherit;'>Sujetadores finales Univeersales</p> <p style='margin: 0 0 10px; color: inherit;'>\*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0 0 15px;'>Módulos compatibles:</h2> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>ET-M672BH550WW/WB (4 modulos)</strong></li> <li style='margin-bottom: 8px;'><strong>EGE-550W-144M (M10) (4 modulos)</strong></li> </ul> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 0 0 20px; text-align: center;'>Ventajas de los sistemas de montaje de Epcom Power Line</h2> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Materiales de la más alta calidad.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación rápida y sencilla.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Sistema de aterrizaje 'Ground Clip' de fácil instalación.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Piezas más robustas resistentes en climas extremos.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte técnico 365 días del año.</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>2.</li> </ul> </div> <div style='width: 100%; margin: 30px 0;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/anavarro/Epcom.png' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Mitigación de corrosión por par galvánico integrada |
| Característica 2 | Sistema de aterrizaje ground clip incorporado       |
| Característica 3 | Resistencia extrema a vientos de 136 km/h           |
| Característica 4 | Compatibilidad con módulos de hasta 35 mm           |
| Característica 5 | Diseño dual para techo o piso de concreto           |
| Característica 6 | Aluminio anodizado de alta durabilidad estructural  |