



Caja de accesorios de aluminio anodizado para montaje VEKTOR8R2700 , arreglo 1X2para techo

SKU: EPLAMO011X2 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$1,342.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <h1 style='font-size: 35px; text-align: center; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montajes de aluminio anodizado, alta resistencia al viento y a la corrosión con 2.</h1> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 15px 0;'>Beneficios de utilizar montajes de Aluminio Anodizado EPCOM POWER LINE:</h2> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Mitigue la corrosión por efecto del 'Par Galvánico', garantice sus instalaciones contra la corrosión prematura. <li style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia al viento de hasta 136 km/h, ideales para zonas con fuertes vientos. <li style='margin-bottom: 10px;'>Fácil instalación y adaptabilidad a sus necesidades debido a la gran variedad de accesorios disponibles. <li style='margin-bottom: 10px;'>¿2 contra defectos de fabricación! <li style='margin-bottom: 10px;'>Sistema de aterrizaje 'Ground Clip' integrado (no incluye electrodo ni cable para aterrizaje). </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 30px; text-align: center; color: inherit; margin: 0;'>Montaje de aluminio para techo o piso de concreto, arreglo 1x4 módulos fotovoltaicos.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Para arreglo de 1x2 modulos fotovoltaicos de 35mm de espesor <li style='margin-bottom: 10px;'>Inclinación: 20-45° <li style='margin-bottom: 10px;'>Peso: 21.3 kg <li style='margin-bottom: 10px;'>Velocidad del viento máx.: 136 km/h </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Consideraciones especiales:</h3> <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'>*Se sugiere revisar compatibilidad con el departamento de ingeniería.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;'>Módulos compatibles:</h3> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>ET-M672BH550WW/WB <li style='margin-bottom: 10px;'>E-550W-144M (M10) </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; text-align: center; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'>Epcom Power Line vs Competencia</h2> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 24px; text-align: center; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'>Ventajas de los sistemas de montaje de Epcom Power Line</h3> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Materiales de la más alta calidad. <li style='margin-bottom: 10px;'>Instalación rápida y sencilla. <li style='margin-bottom: 10px;'>Sistema de aterrizaje 'Ground Clip' de fácil instalación. <li style='margin-bottom: 10px;'>Piezas más robustas resistentes en climas extremos. <li style='margin-bottom: 10px;'>Soporte técnico 365 días del año. <li style='margin-bottom: 10px;'>2. </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mitigación de corrosión por efecto galvánico en instalaciones fotovoltaicas
Característica 2	Sistema de aterrizaje ground clip integrado para protección eléctrica
Característica 3	Ajuste de inclinación de 20 a 45 grados para optimización solar
Característica 4	Compatible con módulos fotovoltaicos de marco de 35 mm de espesor
Característica 5	Instalación rápida adaptable a múltiples tipos de superficies de techo
Característica 6	Aluminio anodizado de alta resistencia para entornos costeros y severos