



Caja de Cimentación para Operador FAAC 770

SKU: 490065 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$3,701.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con operador FAAC 770 <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuada para puertas abatibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para cimentación segura <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil integración con modelo 10675301 <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales duraderos y resistentes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertas abatibles residenciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesos vehiculares comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso en garajes <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de automatización invisible </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 14 Kg (con caja de cimentación) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 430 x 307.5 x 214 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable (tapa) <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes: Soporte para hoja con sistema de liberación <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: Dos llaves de liberación y accesorios de instalación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible: 10675301 Operador FAAC 770N <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas: 24V SAFEzone y 24V GREENTech <li style='margin-bottom: 5px;'>Controladores: E024S o E124 (con kit opcional) <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: Compatible con kits de apertura a 140° y 180° </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Componentes Incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de cimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte para hoja con sistema de liberación <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos llaves de liberación <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios de instalación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requisitos del Sistema</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentación: 110V <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor: 24V con cepillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 70 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Par máximo: 330 Nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad angular: 6 °/s </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones de Operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de protección: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de uso: Uso continuo <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho máximo de hoja: 2 m (3.5 m con candado eléctrico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo de hoja: 500 Kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere caja de cimentación para el operador 770N <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de dos hojas se requieren dos operadores y dos cajas <li style='margin-bottom: 5px;'>No compatible con unidad de control E124 <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías estándar no incluidas (requiere 2 Pb de 12V/4Ah) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de liberación manual con doble palanca patentado </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de apertura a 140° (390612) <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de apertura a 180° (490111) <li style='margin-bottom: 5px;'>Candado con llave (712104001-10) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de liberación personalizada </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cimentación segura para operador FAAC 770 en aplicaciones residenciales y comerciales
Característica 2	Sistema de liberación manual con doble palanca patentado para emergencias
Característica 3	Tapa en acero inoxidable con resistencia a condiciones exteriores
Característica 4	Integración directa con controladores E024S y E124 mediante KI
Característica 5	Compatible con tecnologías 24V SafeZone y 24V GreenTech
Característica 6	Incluye llaves de liberación y accesorios para instalación completa