



Caja de Conexión / Cat5e / IDC Krone / T568A-B / 66x36x26 mm / 2.6x1.4x1.0 in

SKU: LP-CB-31    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Jacks / Plugs

\$55.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los acopladores de línea RJ45 ofrecen una solución práctica, sencilla y eficaz para unir dos cables UTP sin necesidad de reemplazar el cableado existente. Fabricados con materiales de alta calidad, garantizan mayor durabilidad y confiabilidad en instalaciones de red. La caja de conexión utiliza terminación IDC estilo Krone de impacto, permitiendo una instalación rápida y segura. Es compatible con los esquemas de cableado T568A y T568B, y cumple con las normativas internacionales TIA/EIA e ISO/IEC para redes Ethernet Cat5e/Clase D.

**Características Principales**

- Compatible con estándares de cableado T568A y T568B
- Nivel de rendimiento Cat5e / Clase D para redes Ethernet
- Diseño compacto sin blindaje para espacios reducidos
- Cumplimiento normativo TIA/EIA e ISO/IEC

**Especificaciones Técnicas**

**Dimensiones:** 66 x 36 x 26 mm (2.6 x 1.4 x 1.0 in)

**Tipo:** Sin blindaje

**Estilo:** Impacto (Krone IDC)

**Mecánicas**

**Eléctricas**

**Resistencia:** 110 mΩ

**Resistencia de aislamiento:** ≥ 1,000 MΩ @ 500 VCD

**Resistencia dieléctrica:** 750 VCA RMS, 60 Hz, 1 min

**Corriente:** 1.5 A

**Resistencia:** 750 VCA RMS, 60 Hz, 1 min

**Categoría:** Cat5e / Clase D

**Prueba permanente:** Margen NEXT peor par ≥ 3 dB

**Ambientales**

**Operación:** 0°C a 85°C

**Almacenamiento:** -40°C a 85°C

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Acoplamiento sin reemplazo de cables existentes          |
| Característica 2 | Terminación de impacto para instalación rápida           |
| Característica 3 | Compatible con estándares TIA/EIA e ISO/IEC              |
| Característica 4 | Rendimiento Clase D para redes Ethernet                  |
| Característica 5 | Resistencia dieléctrica 750VCA para protección eléctrica |
| Característica 6 | Rango operativo 0°C a 85°C para entornos exigentes       |