



Caja de Conexión / Compatible con cámaras Domo IP IDS-2CD7547G0-XZHS / Uso en Exterior

SKU: DS-2280ZJ-WA160    Marca: HIKVISION    Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$374.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*><li>Caja de conexiones para domo</li><li>Garantía de 2 años</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*><li><strong>Material:</strong> Aleación de aluminio</li><li><strong>Dimensiones:</strong> 160 mm x 55 mm (6.3' x 2.1')</li><li><strong>Peso:</strong> 442.6 g</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;\*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*><li>Uso en exterior</li><li>Instalación de cámaras domo IP</li></ul></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección mecánica para cámaras domo IP en entornos exteriores  |
| Característica 2 | Aleación de aluminio resistente a corrosión y oxidación          |
| Característica 3 | Diseño compacto que minimiza el perfil visual de instalación     |
| Característica 4 | Peso reducido de 442.6 g para soporte estructural ligero         |
| Característica 5 | Compatibilidad específica con cámaras domo IP IDS-2CD7547G0-XZHS |
| Característica 6 | Facilita organización de cableado en punto de montaje            |