



Caja de Conexión / Compatible con cámaras Fisheye IP / DS-2CD63C5G1-IVS y DS-2CD6365G1-IVS / Uso en Exterior

SKU: DS-2280ZJ-WA140 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$402.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje vertical compatible con poste <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 127 x 46 x 250 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro ajustable de 67 mm a 127 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tratamiento por pulverización para mayor durabilidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: DS-2280ZJ-WA140 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: Aprox. 359.4 g (0.79 lb.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio + acero inoxidable + silicona + EVA <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Ø140 mm x 40.5 mm (Ø5.5" x 1.6") </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero Inoxidable con tratamiento por pulverización superficial <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 127 mm x 46 mm x 250 mm (5' x 1.81' x 9.84') <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro ajustable: de 67 mm a 127 mm </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje vertical en poste para instalaciones elevadas
Característica 2	Acero inoxidable con tratamiento por pulverización anticorrosión
Característica 3	Diámetro ajustable 67-127 mm para adaptarse a diferentes postes
Característica 4	Construcción compacta de 127 x 46 x 250 mm (5 x 1.81 x 9.84 ft)
Característica 5	Compatible con cámaras Fisheye DS-2CD63C5G1-IVS y DS-2CD6365G1-IVS
Característica 6	Materiales compuestos: aluminio, acero inoxidable, silicona y EVA