



Caja de Conexión Exterior / 6 Líneas / IP66 / -40 a +120 °C / 110 VCA 3 A / 12-22 AWG

SKU: PST-TJ6P Marca: PRECISIÓN Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$147.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexión exterior diseñada para interconectar hasta 6 líneas eléctricas en paralelo mediante terminales de doble tornillo. Fabricada en material plástico con grado de protección IP66, permite instalaciones en ambientes expuestos a polvo y agua. Su rango de operación térmica de -40 °C a +120 °C la habilita para aplicaciones industriales, climas extremos y equipos de exterior. Soporta alimentación en corriente alterna de 110 VCA hasta 3 A, o corriente directa de 12 VCC / 24 VCC hasta 10 A. El formato compacto de 125 x 55 x 40 mm facilita la integración en espacios reducidos. Incluye glándulas opresoras para sellado de cables y tapa de acceso a terminales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Gabinete exterior con terminales de conexión en paralelo para 6 líneas<li style='margin-bottom: 8px;'>Material: plástico<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 125 x 55 x 40 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Grado de protección: IP66<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura de operación: -40 °C a +120 °C<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con calibres: 12-22 AWG<li style='margin-bottom: 8px;'>Corriente alterna: 110 VCA, máximo 3 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Corriente directa: 12 VCC / 24 VCC, máximo 10 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión lateral con doble tornillo<li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye glándulas opresoras</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Líneas: 6 en paralelo<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de terminal: Doble tornillo<li style='margin-bottom: 6px;'>Calibres compatibles: 12-22 AWG<li style='margin-bottom: 6px;'>CA: 110 VCA, máx. 3 A<li style='margin-bottom: 6px;'>CC: 12 VCC / 24 VCC, máx. 10 A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Material: Plástico<li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 125 x 55 x 40 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Grado de protección: IP66<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: -40 °C a +120 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión: Lateral</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Caja de conexión exterior<li style='margin-bottom: 6px;'>Tapa con acceso a terminales<li style='margin-bottom: 6px;'>Glándulas opresoras</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión lateral con doble tornillo para 6 líneas en paralelo
Característica 2	Grado IP66 para instalación en ambientes exteriores severos
Característica 3	Operación extrema de -40 °C a +120 °C sin degradación
Característica 4	Compatible con calibres 12-22 AWG para versatilidad de cableado
Característica 5	Soporta 110 VCA 3 A o 12/24 VCC hasta 10 A
Característica 6	Diseño compacto 125 x 55 x 40 mm con glándulas incluidas