



Caja de Conexión Exterior con Conexión Lateral para 4 Líneas (doble tornillo). Incluye Glándulas.

SKU: PST-TJ-4P Marca: PRECISION Categoría: Gabinetes para Intemperie

\$145.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de conexión exterior diseñada para distribución de hasta 4 líneas eléctricas en paralelo mediante terminales con doble tornillo. Fabricada en plástico de alta durabilidad con grado de protección IP66, garantiza la integridad de las conexiones en condiciones ambientales adversas incluyendo polvo, lluvia y fluctuaciones térmicas severas. Su formato compacto de 102 x 50 x 40 mm permite instalaciones discretas en espacios reducidos, mientras que las glándulas opresoras integradas aseguran el sellado hermético de los conductores de entrada. Compatible con calibres 12-22 AWG, soporta tanto corriente alterna 110 VCA hasta 3 A como corriente directa 12 VCC o 24 VCC hasta 10 A, ofreciendo versatilidad para aplicaciones de control, iluminación, señalización y sistemas de seguridad.

Características Generales

- Material: Plástico de alta durabilidad
- Grado de protección: IP66
- Dimensiones: 102 x 50 x 40 mm
- Capacidad de líneas: 4 líneas en paralelo
- Tipo de conexión: Lateral con doble tornillo
- Calibres compatibles: 12-22 AWG
- Rango de temperatura de operación: -40 °C a +120 °C
- Corriente alterna: 110 VCA, máximo 3 A
- Corriente directa: 12 VCC / 24 VCC, máximo 10 A
- Accesorios incluidos: Glándulas opresoras

Desempeño Eléctrico

- Voltaje CA: 110 VCA
- Corriente máxima CA: 3 A
- Voltaje CC: 12 VCC / 24 VCC
- Corriente máxima CC: 10 A
- Calibres soportados: 12-22 AWG
- Configuración: 4 líneas en paralelo
- Tipo de terminal: Doble tornillo

Físicas y Ambientales

- Material: Plástico de alta durabilidad
- Grado de protección: IP66
- Dimensiones: 102 x 50 x 40 mm
- Rango térmico: -40 °C a +120 °C
- Orientación de conexión: Lateral
- Sellado de cables: Glándulas opresoras integradas

Contenido del Paquete Incluido:

- Gabinete de conexión exterior
- Tapa con sistema de fijación
- Terminales de doble tornillo para 4 líneas
- Glándulas opresoras integradas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalaciones en ambientes exteriores severos
Característica 2	Rango térmico extendido de -40 °C a +120 °C para climas extremos
Característica 3	Compatibilidad con calibres 12-22 AWG para diversos conductores
Característica 4	Conexión lateral con doble tornillo para 4 líneas en paralelo
Característica 5	Alimentación dual: 110 VCA 3 A o 12/24 VCC hasta 10 A
Característica 6	Diseño compacto con glándulas integradas para sellado de cables