Caja de Conexión Inclinada / IP66 / 137 x 56.5 x 147 mm / 482 g / Para Domos IP

SKU: DS-1281ZJ-S Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

$324.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de conexión inclinada diseñada para alojar y proteger domos IP en instalaciones de videovigilancia profesional. Su geometría angular facilita la orientación óptima de cámaras domo PTZ y fijas, eliminando interferencias mecánicas con superficies planas. La construcción con sello IP66 garantiza la integridad de las conexiones de red y alimentación en condiciones ambientales adversas, incluyendo exposición a polvo, lluvia y proyección de agua. Las dimensiones reducidas de 137 x 56.5 x 147 mm permiten integración estética en fachadas, techos y estructuras donde el espacio es limitado. El peso de 482 gramos minimiza la carga sobre soportes y mástiles, simplificando especificaciones estructurales en proyectos de gran escala. <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Caja de conexión especializada para domos IP
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño inclinado para orientación de cámara optimizada
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación IP66 para uso en exteriores
<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación simplificada con hardware incluido
<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con estándares de cámaras de seguridad domo <h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4> Dimensiones: 137 x 56.5 x 147 mm Peso: 482 g Grado de protección: IP66 <h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación e Instalación</h4> Tipo de cámara: Domos IP (PTZ y fijos) Ángulo de inclinación: Diseño especializado para orientación óptima Hardware: Incluido para montaje directo <h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4> • Caja de conexión inclinada • Hardware de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Protección IP66 contra polvo y agua para exteriores**
Característica 2	**Diseño inclinado optimizado para domos PTZ y fijos**
Característica 3	**Dimensiones compactas para instalaciones discretas**
Característica 4	**Peso ultraligero de 482 g que reduce carga estructural**
Característica 5	**Hardware de montaje incluido para despliegue inmediato**
Característica 6	**Compatibilidad con domos IP de seguridad profesional**