



SKU: DS-1280ZJ-DM46 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$267.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > <p style="text-align: center; margin: 0 20px 0 0;"></p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Caja de conexiones <li style="margin-bottom: 5px;">Aleación de aluminio y material de acero con tratamiento de rociado superficial </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 120 mm x 37.2 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 250 gramos </div> <div style="text-align: center; margin-top: 30px 0 0 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de aleación de aluminio y acero para alta resistencia mecánica
Característica 2	Tratamiento anticorrosivo que prolonga la vida útil en ambientes hostiles
Característica 3	Diseño compacto de 120 mm x 37.2 mm para instalaciones en espacios reducidos
Característica 4	Peso de solo 250 g que facilita el montaje en soportes y superficies delicadas
Característica 5	Compatibilidad con series DS-2CD25XX y DS-2CD25XX3 para estandarización de inventario
Característica 6	Estructura profesional para protección de conexiones en instalaciones exteriores e interiores