



Caja de Conexión para Cámaras IP / Aleación de Aluminio y Acero / 120 mm x 37.2 mm / 250 g / Compatible DS-2CD25XX y DS-2CD25XX3

SKU: DS-1280ZJ-DM46    Marca: HIKVISION    Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$248.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexión diseñada para proteger y organizar los terminales de cámaras IP de las series DS-2CD25XX y DS-2CD25XX3. Fabricada en aleación de aluminio y acero con tratamiento de rociado superficial anticorrosivo, garantiza la integridad de las conexiones eléctricas en condiciones ambientales adversas. Su formato compacto de 120 mm x 37.2 mm y peso reducido de 250 gramos permiten su integración discreta en instalaciones de videovigilancia profesional tanto en interiores como en exteriores protegidos. La construcción híbrida metálica ofrece resistencia mecánica superior frente a impactos y vibraciones, reduciendo los costos de mantenimiento a largo plazo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aleación de aluminio y acero</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tratamiento superficial: Rociado anticorrosivo duradero</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 120 mm x 37.2 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 250 g</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Modelos DS-2CD25XX y DS-2CD25XX3</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Instalaciones profesionales de videovigilancia</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aleación de aluminio</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acero resistente</li><li style='padding: 6px 0;'>Tratamiento anticorrosivo por rociado superficial</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 120 mm x 37.2 mm</li><li style='padding: 6px 0;'>Peso: 250 g</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DS-2CD25XX</li><li style='padding: 6px 0;'>DS-2CD25XX3</li></ul></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Construcción de aleación de aluminio y acero para alta resistencia mecánica                   |
| Característica 2 | Tratamiento anticorrosivo que prolonga la vida útil en ambientes hostiles                     |
| Característica 3 | Diseño compacto de 120 mm x 37.2 mm para instalaciones en espacios reducidos                  |
| Característica 4 | Peso de solo 250 g que facilita el montaje en soportes y superficies delicadas                |
| Característica 5 | Compatibilidad con series DS-2CD25XX y DS-2CD25XX3 para estandarización de inventario         |
| Característica 6 | Estructura profesional para protección de conexiones en instalaciones exteriores e interiores |