



Caja de Conexión para Domo / TurboHD 8MP (4K) / Aluminio Anticorrosión / IP66 / Exterior / 140 x 40 mm

SKU: DS-1280ZJ-DM45 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$359.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexión diseñada para domos TurboHD de 8 megapíxeles (4K), construida en aluminio con tratamiento anticorrosión para garantizar durabilidad en condiciones exteriores exigentes. Su clasificación IP66 asegura protección total contra la entrada de polvo y agua proyectada, permitiendo instalaciones en fachadas, techos y estructuras expuestas a la intemperie. El diseño compacto de 140 x 40 mm y el peso de 237 gramos facilitan su montaje en superficies donde la carga estructural es un factor crítico. El acabado blanco proporciona integración estética en entornos corporativos, institucionales y residenciales de alta exigencia visual.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para domos TurboHD 8MP (4K)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción de aluminio resistente a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones compactas: 140 x 40 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado en color blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 237 gramos<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clasificación IP66 para uso en exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad: Domos TurboHD 8MP (4K)
Protección ambiental: IP66</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aluminio anticorrosión
Color: Blanco
Dimensiones: 140 x 40 mm
Peso: 237 g</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Caja de conexión DS-1280ZJ-DM45
• Elementos de fijación (según especificación de fábrica)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalación en exteriores expuestos a polvo y agua
Característica 2	Construcción de aluminio anticorrosión para larga vida útil en ambientes agresivos
Característica 3	Diseño compacto de 140 x 40 mm para integración discreta en fachadas y techos
Característica 4	Peso reducido de 237 gramos que facilita montaje en superficies delicadas
Característica 5	Compatible con domos TurboHD 8MP (4K) para instalaciones de alta resolución
Característica 6	Acabado blanco que mantiene estética limpia en entornos corporativos e institucionales