



Caja de Conexión para Exterior / Aleación de Aluminio y Acero / Carga Máxima 4.5 kg / Dimensiones Compactas 111 x 42 mm / Tratamiento Antidesgaste

SKU: DS-1280ZJ-DM18(BLACK) Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$182.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja de conexión diseñada para instalaciones de videovigilancia en exteriores, fabricada en aleación de aluminio y acero de alta resistencia para garantizar la protección de las conexiones eléctricas y de datos. Su estructura compacta permite la integración discreta con cámaras domo y otros dispositivos de seguridad, mientras que el tratamiento de rociado superficial antidesgaste asegura el mantenimiento de sus propiedades físicas y estéticas en condiciones ambientales adversas. La capacidad de carga de 4.5 kg la hace compatible con equipos de peso considerable, ofreciendo una solución de montaje robusta y duradera para proyectos profesionales de seguridad electrónica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Caja de conexiones para exterior color negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Aleación de aluminio y acero de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tratamiento de rociado superficial antidesgaste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con cámara domo DS-2CD2143G2-I(S)(BLACK)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 111 mm x 42 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 280 g<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carga máxima soportada: 4.5 kg<li style='padding: 6px 0;*>Color: Negro<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Materiales y Acabado</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aleación de aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acero de alta resistencia<li style='padding: 6px 0;*>Tratamiento de rociado superficial antidesgaste</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>1 x Caja de conexión DS-1280ZJ-DM18(BLACK)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en aleación de aluminio y acero para máxima resistencia estructural
Característica 2	Tratamiento de rociado superficial que prolonga la vida útil en ambientes hostiles
Característica 3	Carga máxima de 4.5 kg para soportar dispositivos de videovigilancia de peso considerable
Característica 4	Dimensiones compactas de 111 x 42 mm que facilitan la instalación en espacios reducidos
Característica 5	Peso ligero de 280 gramos que reduce la carga estructural del soporte final
Característica 6	Acabado negro con tratamiento antidesgaste que mantiene la estética profesional a largo plazo