



Caja de Conexiones Antimanipulación / Aluminio y Policarbonato / Montaje en Poste 1.5-2" (38-50 mm) / Salidas G3/4" / 470 g

SKU: UACC-CAMERA-JB-W Marca: UBIQUITI Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$2,050.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones antimanipulación diseñada para cámaras compactas Bullet, Dome y Turret de la línea UniFi Protect. Fabricada en aleación de aluminio y policarbonato, ofrece alta resistencia a impactos y condiciones ambientales adversas. Su diseño permite montaje en poste con diámetro de 1.5 a 2 pulgadas (38-50 mm) e integra salidas roscadas G3/4' para conexión directa con conduit, simplificando la gestión de cableado y mejorando la protección física de las conexiones. Con un peso de 470 g, facilita la instalación en altura sin comprometer la robustez del conjunto. Incluye anillo decorativo para un acabado estético profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja antimanipulación para cámaras UniFi Protect Bullet, Dome y TurretMaterial de carcasa: aleación de aluminio y policarbonatoMontaje en poste con diámetro: 1.5-2' (38-50 mm)Salidas roscadas G3/4' compatibles con conduitDimensiones: Ø140.4 x 59.7 mm (Ø5.5 x 2.4')Peso caja de conexiones: 470 g (16.6 oz)Peso soporte de montaje: 66 g (2.3 oz)Peso anillo decorativo: 17 g (0.6 oz)Peso soporte para poste: 62 g (2.2 oz)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Dimensiones: Ø140.4 x 59.7 mm (Ø5.5 x 2.4')Material de la carcasa: aleación de aluminio y policarbonatoPeso caja de conexiones: 470 g (16.6 oz)Peso soporte de montaje: 66 g (2.3 oz)Peso anillo decorativo: 17 g (0.6 oz)Peso soporte para poste: 62 g (2.2 oz)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje y Conexión</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Diámetro de montaje en poste: 1.5-2' (38-50 mm)Salidas roscadas: G3/4' compatibles con conduit</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>UVC-AI-BulletUVC-AI-ProUVC-AI-DSLRUVC-AI-DomeUVC-AI-Turret</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección antimanipulación para cámaras compactas Bullet, Dome y Turret
Característica 2	Construcción en aleación de aluminio y policarbonato de alta resistencia
Característica 3	Montaje en poste con diámetro ajustable de 1.5 a 2 pulgadas (38-50 mm)
Característica 4	Salidas roscadas G3/4" para integración directa con conduit eléctrico
Característica 5	Diseño ligero de 470 g que facilita la instalación en altura
Característica 6	Anillo decorativo incluido para acabado estético profesional