



Caja de Conexiones de Exterior / Aluminio Resistente / IP66 / Carga 4.5 kg / Compacta 176 x 123.7 x 65 mm

SKU: DS-1280ZJ-DE7 Marca: HIKVISION Categoría: Montajes y Brackets para Cámaras

\$415.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones de exterior diseñada para alojar y proteger cámaras de doble lente en instalaciones de videovigilancia profesional. Fabricada en aleación de aluminio resistente, proporciona protección IP66 contra la infiltración de polvo y agua, garantizando la integridad de las conexiones eléctricas en condiciones ambientales adversas. Su estructura compacta de 176 x 123.7 x 65 mm y peso reducido de 385 gramos facilitan la instalación en espacios con limitaciones físicas, mientras que su capacidad de carga de 4.5 kilogramos permite soportar dispositivos de doble sensor sin comprometer la estabilidad mecánica. El diseño optimiza la organización interna del cableado, minimizando riesgos de desconexión accidental y simplificando el mantenimiento posterior.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Aleación de aluminio resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 176 x 123.7 x 65 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga máxima soportada: 4.5 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección: IP66 (polvo y agua)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Cámaras doble lente DS-2CD6D52G0-IHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección IP66 contra polvo y agua
Carga máxima: 4.5 kg
Diseño optimizado para conexiones seguras</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aleación de aluminio resistente
Dimensiones: 176 x 123.7 x 65 mm
Peso: 385 g</p></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caja de conexiones DS1280ZJDE7</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalaciones en ambientes exteriores exigentes
Característica 2	Aleación de aluminio resistente a la corrosión y durabilidad prolongada
Característica 3	Carga máxima de 4.5 kg compatible con cámaras doble lente
Característica 4	Diseño compacto de 385 g que facilita montaje en espacios reducidos
Característica 5	Dimensiones optimizadas para gestión ordenada de cableado interno
Característica 6	Construcción ligera que reduce carga estructural en soportes de instalación