



Caja de Conexiones de Exterior para Cámaras Doble Lente DS-2CD6D52G0-IHS / IP66

SKU: DS-1280ZJ-DE7 Marca: HIKVISION Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$429.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Característica: Caja de conexiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aleación de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Φ 176 x 123.7 x 65 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 385g <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga máxima: 4.5KG </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <table border='1' style='width: 100%; border-collapse: collapse;'> <tr> <td style='width: 30%; padding: 5px;'>Característica 1</td> <td style='padding: 5px;'>Protección IP66 para instalaciones en ambientes exteriores exigentes</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'>Característica 2</td> <td style='padding: 5px;'>Aleación de aluminio resistente a la corrosión y durabilidad prolongada</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'>Característica 3</td> <td style='padding: 5px;'>Carga máxima de 4.5 kg compatible con cámaras doble lente</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'>Característica 4</td> <td style='padding: 5px;'>Diseño compacto de 385 g que facilita montaje en espacios reducidos</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'>Característica 5</td> <td style='padding: 5px;'>Dimensiones optimizadas para gestión ordenada de cableado interno</td> </tr> <tr> <td style='padding: 5px;'>Característica 6</td> <td style='padding: 5px;'>Construcción ligera que reduce carga estructural en soportes de instalación</td> </tr> </table> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 para instalaciones en ambientes exteriores exigentes
Característica 2	Aleación de aluminio resistente a la corrosión y durabilidad prolongada
Característica 3	Carga máxima de 4.5 kg compatible con cámaras doble lente
Característica 4	Diseño compacto de 385 g que facilita montaje en espacios reducidos
Característica 5	Dimensiones optimizadas para gestión ordenada de cableado interno
Característica 6	Construcción ligera que reduce carga estructural en soportes de instalación